

Debitorennr. 666665
 Debitor Name Norgatec - Gerät in Werkstatt
 Standort: , ,

Serviceplan

Beschreibung	Serviceintervall	Letzter Service	Nächster Service	Betriebsstunden letzter Service	Anzahl Services
DGUV V3 Prüfung	12M				
FEM 4.004 Prüfung	12M				
Wartung	6M				
Wartung 100h					

Tech. Parameter

Beschreibung

Ident-Nr.	E41388
Elektro-Seitenstapler	Baumann
Typ	ELQ 50 L/14/60 TR 120V
Serien-Nr.	11755
Baujahr	2025
Nenntragkraft	5.000 kg / LSP 700 mm bis 4.500 mm Hubhöhe
Resttragkraft	4.350 kg / LSP 700 mm bis 6.000 mm Hubhöhe
Hubgerüst	Triplex-Vollfreihub
Bauhöhe eingefahren	2.850 mm
Bauhöhe ausgefahren	6.880 mm
Hubhöhe	6.000 mm
Freihub	1.970 mm
Mast-Nr.	
Gerätelänge	4.280 mm
Gerätebreite	2.200 mm
Plattformbreite	1.400 mm
Plattformhöhe	750 mm
Gabellänge	1.400 mm
Gabelquerschnitt	200 x 50 mm
	x-Maß = 150 mm erhöhte Reichweite der Gabelzinken
Batterie	120 Volt / 700 Ah inkl. Aquamatic + WiiQ
Typ / SN	ENERSYS Perfect Plus
Ladegerät	120 Volt / 150 A (21 kW IP21) mit 32 Amp. Stecker
Typ / SN	ENERSYS
Antrieb	1 x 20 KW wartungsarmer 120V Hochleistungs-Fahrmotor (S1) auf robuste Differentialachse, gesteuert über einen SME Controller, einstellbares Anfahr- und Bremsverhalten

Bereifung vorn	Superelastik 355/45-15
Bereifung hinten	Superelastik 355/45-15
Bremsanlage	- elektrisch schaltbare Lamellen-Feststellbremse an der Antriebsachse - regenerativ elektrisch-wirkende Betriebsbremse an der Antriebsachse - zusätzliche Öllamellenbremse auf der Antriebsachse
Lenkung	Sicherheitslenkung ohne Rückstellkräfte
Baumann-Komfortkabine	BM 80, 800 mm breit, mit getönter Sicherheitsverglasung, ausstellbarem Dachfenster, verschließbare Schiebetüre, 2 Schiebefensterelemente zur Lastseite mit Schutzgitter, 2-Stufenwischer für Frontscheibe mit Rückstellung, Wischer für Heckscheibe, Kabineninnenbeleuchtung, Frisch/Umluftschaltung mit Filter, in Höhe und Neigung verstellbare Lenksäule, BEGE luftgefederter Komfortsitz vielfach verstellbar mit Beckengurt, Sonnenblende, Ablagefach, Rückspiegel, Kleiderhaken, Notausschalter
Arbeitshydraulik	- starker 120V-Hydraulikmotor mit 20 kW Leistung - Load Sensing Hydraulikpumpe mit FlowSharing Ventil - hydraulisch vorgesteuerter Joystick mit integriertem Fahrtrichtungsschalter
Betriebskontrollsystem	Plattformneigeanzeige, Batterieentladeanzeige mit Hubabschaltung, Spannungskontrolle, Warnsignal für Feststellbremse, Betriebsstundenzähler, Hydraulikölstandanzeige (am Tank)
elektrische Anlage	120 Volt mit DC Wandler 12 Volt
Beleuchtungsanlage	FULL LED, 2 Scheinwerfer vorne (Stand-, Abblend- und Fernlicht), Blinkeranlage, Rück- und Bremslichter, Rückfahrscheinwerfer, sowie 1 Arbeitscheinwerfer am Dach von innen verstellbar (konventionell), Rundumleuchte und Rückfahralarm
ELQ-Standards	Schnellwechselsystem mit Einfahrtaschen für Gabelzinken, Trittstufe und Haltegriffe vor der Kabine, Batterie Hauptschalter, große Wartungsöffnung am Chassis hinten, Plattformabdeckung mit wasserfester Mehrschicht-Siebdruckplatte mit Handgriffen verriegelbar, rechtes Vorderrad 5 cm

Zusatzausstattung

nach innen versetzt, Werkzeugsatz,
Dokumentation

Zusatzhydraulik (1) bis Gabelträger

hydraulische Zinkenverstellung im Gabelträger
integriert (Zylinder)

Kabinenheizung, elektrisch

Fahrersitz (BEGE), luftgefedert

LED Arbeitsscheinwerfer r+l am Hubmast (2)

BlueSpot Sicherheitsleuchte am Heck

StVZO Ausstattungspaket inkl. Geschwindigkeits-
limitierung auf 19km/h

automatische Zentralschmieranlage mit ca. 38
Schmierpunkten

LUIS Rückfahrkamerasystem Edge-AI mit
Personen-
erkennung

Lackierung

Kabine: lichtgrau RAL 7035

Mast: verkehrsgrau RAL 7043

Rahmen: verkehrsrot RAL 3020